



DS

DOUBLE SKIN
GLASS & DISHWASHERS

DIHR
we mean clean



Lave-verres et lave-vaisselle en double paroi, gamme DS, conçus pour satisfaire les besoins des bistrotts, restaurants, pubs. À l'esthétique récemment renouvelée, ces lave-vaisselle sont disponibles en version électromécanique et électronique.

Machines de structure solide et fiable. Sur demande, possibilité de les équiper d'une vaste gamme d'accessoires: adoucisseur, doseur de détergent, pompe de vidange, filtres de surface, pour les adapter à tous les besoins.




























VERSION ÉLECTRONIQUE

Un panneau de commande électronique est disponible sur les modèles DS T. Les machines sont dotées d'un affichage LED qui permet la visualisation des températures de lavage et de rinçage, le programme choisi et les principaux codes d'alarme. Grâce à la possibilité de pouvoir désormais choisir entre 4 programmes de lavage différents, vous pouvez parfaitement adapter les performances de la machine à la vaisselle à traiter. La fonction "Soft Start" offre une protection supplémentaire pour les objets les plus fragiles.

CARACTÉRISTIQUES

- Structure en double paroi en acier inox AISI 304
- Supports paniers emboutis
- Micro sécurité porte en cas d'ouverture accidentelle
- Cuve emboutie et inclinée pour une vidange parfaite
- Groupe aspiration/vidange intégré pour une triple protection de la pompe de lavage.
- Toit anti-égouttement pour préserver l'hygiène de la vaisselle sortant de la machine.
- Bras de lavage et de rinçage légers en matériel composite, efficaces même en cas de basse pression du réseau
- (DS 35, DS 37, DS 40)
- Bras de lavage en acier inox (DS 50 e DS 50 T)
- Gicleurs amovibles pour simplifier les opérations de nettoyage de fin de journée
- Clapet de non-retour
- Doseur de produit de rinçage (sur demande version péristaltique)
- Système thermostop: le rinçage se déclenche préconfigurés seulement quand le surchauffeur atteint les 85 °C
- Composants certifiés CE
- Version électronique avec 4 cycles de lavage fixes
- Adoucisseur automatique intégré disponible sur les versions électroniques
- Disponible avec panier rond (lave-verres)
- Cycle d'autonettoyage sur les modèles TOUCH
- Pompe Soft Start sur les versions TOUCH
- Filtre de surface additionnel (sur demande pour DS 50 et DS 50 T)

Modèle		Voltage	Capacité	Dimensions	Code
DS 35					
	<p>PANIER INCLUS</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 X 10730 1 X 10728 1 X 15060 	230 V ~ 50 Hz 2,6 kW	 270 H  350x350	415x465x670 H 30 kg	DS 35 DS 35 D
DS 37					
	<p>PANIER INCLUS</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 X C10 1 X 10728 1 X 15060 	230 V ~ 50 Hz 2,6 kW 2,8 kW (LS)	 290 H  Ø 285 LS  370x370	430x490x680 H 32 kg	DS 37 DS 37 D DS 37 LS DS 37 LS D
DS 40	LAVAGE SUPÉRIEUR				
	<p>PANIER INCLUS</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 X C121 1 X 10728 1 X 15060 	230 V ~ 50 Hz 3,2 kW	 305 H  Ø 295  400x400	460x545x715 H 38 kg	DS 40 DS 40 D
DS 50	2 PROGRAMMES				
	<p>PANIER INCLUS</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 X C40 1 X C44 1 X 15060 	400 V 3N~ 50 Hz 5,2 kW	 310 H  Ø 325  500x500	595x610x845 H 61 kg	DS 50 DS 50 D Filtres de surface

Modèle	Voltage		Capacité	Dimensions	Code
DS 40 T	ÉLECTRONIQUE 4 PROGRAMMES				
	PANIERS INCLUS 2 X C121 1 X 10728 1 X 15060 	230 V ~ 50 Hz 3,2 kW	 305 H  Ø 295  400x400	460x545x715 H 38 kg	DS 40 T DS 40 T DA
DS 50 T	ÉLECTRONIQUE 4 PROGRAMMES				
	PANIERS INCLUS 1 X C40 1 X C44 1 X 15060 	400 V 3N ~ 50 Hz 5,2 kW	 310 H  Ø 325  500x500	595x610x845 H 61 kg	DS 50 T DS 50 T DA Filtres de surface

OPTIONS

						XP	PS	DDE	DB	ST
Modèle	220-240 V 50 Hz	380-415 V 3N 50 Hz	220-240 V 3 50 Hz	60 Hz	Timer électroni- que	Puissance sup	Pompe vidange	Doseur détergent	Doseur produit rinçage	Soft start
DS 35										
DS 35 D										
DS 37										
DS 37 D										
DS 37 LS										
DS 37 LS D										
DS 40										
DS 40 D										
DS 50 *										
DS 50 D										
DS 40 T										
DS 40 T DA										
DS 50 T										
DS 50 T DA										

- D** Adoucisseur incorporé
- DA** Adoucisseur automatique incorporé
- LS** Lavage supérieur
- T** Panneau électronique
- De série
- Non disponible
- Sur demande
- * Construction selon les normes UL-NSF sur demande
- XP** Conseillé pour eau d'alimentation 8-55 °C. Disponible sur la DS 40 avec voltage triphasé seulement, sur la DS 50 avec voltage standard. Pour les autres voltages, veuillez demander la disponibilité

	DBE	CR	FS	PS+FS	PS+DDE +FS	TS	BT	WRAS	PAP
Modèle	Dos. produit de rinçage	Panier rond	Rinçage eau froide	P. vidange + r. froid	PS-DDE + r. froid	Système thermostop	Break tank	Wras	Surpres- seur
DS 35									
DS 35 D									
DS 37									
DS 37 D									
DS 37 LS									
DS 37 LS D									
DS 40									
DS 40 D									
DS 50 *									
DS 50 D									
DS 40 T									
DS 40 T DA									
DS 50 T									
DS 50 T DA									

SOFT START Pompe de lavage à démarrage progressif

BT - WRAS Surpresseur inclus

220-240 V 50 HZ Pour DS 50 résistance surchauffeur maximum 4500 W











380-415 V 3N 50 HZ Pour DS 40 seulement avec puissance supplémentaire

220-240 V 3 50 HZ Pour DS 40 D avec voltages spéciaux et présence de PS, le DDE n'est pas disponible

Compatibilité de chaque option à confirmer après vérification du producteur

Eau d'alimentation 55 °C

Marque EAC sur demande

	Description	Capacité	Dimensions	Code
	PANIER A VERRES		350x350x110 H 400x400x135 H 370x370x130 H	10730 C 121 C 10
	PANIER A VERRES INCLINE	Ø 85 max Ø 10 max	370x370x210 H 500x500x200 H	C 39 C 26
	PANIER À VERRES AVEC SUPPORT VERRES ET COUVERCLE ANTI-RENVERSEMENT			C 135
	PANIER A VERRES INCLINE	Ø 90 max Ø 120 max	400x400x185 H 400x400x160 H	C 123 C 79
	PANIER MAILLE LARGE	Pour Verres	500x500x105 H	C 44
	PANIER A VERRES RONS SUPPORT PANIER ROND	Panier Support Panier Support Panier Support	Ø 350x105 H 350x350 Ø 370x120 H 370x370 Ø 400x145 H 400x400	C 21 C 36 C 07 C 37 C 16 C 38
	REHAUSSE POUR SUPPORT VERRES	Pour support Verres (C112-C113-C114)	500x500x50 H	C111
	SUPPORT VERRES	5x5 Verres Ø 87 mm (pour C111)	500x500x50 H	C 112
	SUPPORT VERRES	4x4 Verres Ø 110 mm (pour C111)	500x500x50 H	C 113
	SUPPORT VERRES	6x6 Verres Ø 72 mm (pour C111)	500x500x50 H	C 114

	Description	Capacité	Dimensions	Code	
	PANIER A ASSIETTES	18 assiettes	500x500x105 H	C 40	
	PANIER A ASSIETTES	10 assiettes	370x370x100 H	C 03	
		12 assiettes	400x400x120 H	C 31	
	SUPPORT SOUCOUPES	14 soucoupes	300x100x90 H	10728	
	PANIER À COUVERTS		Ø 120x120 H	15060	
	SUPPORT	Support inox	592x535x500 H	999900517	
	EVIER POUR MODÈLES À COMPTOIR	Évier 500x400x300H	1200x700x850 H	A 20	
	ADOUCCISSEUR	12 l	Ø 200x500 H	D 1	
	ADOUCCISSEUR AUTOMATIQUE	12 l (max 800 l)	315x510x685 H	D 2	

* Cage en bois +2% minimum + €

Dimensions spéciales sur demande

Tables représentées en version droite-gauche



DIHR ALI GROUP SRL

Via del Lavoro, 28

I - 31033 Castelfranco Veneto (TV)

T: +39 0423 7344

F: +39 0423 720442

E: dihr@dihr.com

Service:

T. +39 0423 734548

F: +39 0423 734519

E: service@dihr.com

www.dihr.com

Edition 09.2023

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence