



DS

DOUBLE SKIN
GLASS & DISHWASHERS

DIHR
we mean clean



Lavabicchieri e lavapiatti in doppia parete serie DS. Progettate per rispondere alle esigenze di bar, ristoranti, hotel, pub.

Rinnovate nella loro estetica sono disponibili in versione elettromeccanica ed elettronica.

Sono macchine dalla struttura solida e affidabile. E' disponibile un'ampia varietà di opzioni tra i quali l'addolcitore, il dosatore detergente, la pompa di scarico, filtri di superficie, per adattare la macchina ai più diversi utilizzi.







VERSIONE ELETTRONICA

Versioni elettroniche disponibili nei modelli DS T con pannello comandi LED che offre la visualizzazione delle temperature di lavaggio e risciacquo, il programma scelto, lo stato di lavoro e i principali codici di allarme. Inoltre offrono quattro programmi di lavaggio standard che adattano la performance della macchina individualmente al tipo di stoviglie da lavare. La funzione "Soft Start" offre una protezione supplementare per gli oggetti più delicati.

CARATTERISTICHE

- Struttura in doppia parete in acciaio inox AISI 304
- Correntini cesto stampati
- Dispositivo di sicurezza porta in caso di apertura accidentale
- Vasca stampata ed inclinata per uno svuotamento perfetto
- Sistema integrato troppopieno e filtri di scarico per una tripla protezione della pompa di lavaggio
- Tetto antigocciolamento a salvaguardia dell'igiene delle stoviglie appena lavate
- Giranti di lavaggio e risciacquo leggere in materiale composito, efficienti anche con bassa pressione di rete
- (DS 35, DS 37, DS 40)
- Bracci di lavaggio in acciaio inox (DS 50 e DS 50 T)
- Ugelli rimovibili per facilitare le operazioni di pulizia giornaliera
- Valvola di non ritorno
- Dosatore brillantante di serie (versione peristaltica su richiesta)
- Sistema thermostop: il risciacquo inizia solo al raggiungimento degli 85 °C in boiler
- Componenti certificati CE
- Versione elettronica con quattro cicli di lavaggio preimpostati
- Disponibile versione touch depurata con rigenerazione automatica
- Disponibile con cesto tondo (lavabicchieri)
- Ciclo di autopulizia per la versione TOUCH
- Pompa di lavaggio Soft Start per la versione TOUCH
- Ulteriori filtri di superficie (su richiesta solo per DS 50 e DS 50 T)

Modello	Tensione/Potenza	Capacità	Dimensioni	Codice
DS 35				
	<p>DOTAZIONE CESTI 2 X 10730 1 X 10728 1 X 15060</p> 	<p>230 V ~ 50 Hz 2,6 kW</p>	<p>270 H  350x350 </p>	<p>415x465x670 H 30 kg</p> <p>DS 35 DS 35 D</p>
DS 37				
	<p>DOTAZIONE CESTI 2 X C10 1 X 10728 1 X 15060</p> 	<p>230 V ~ 50 Hz 2,6 kW 2,8 kW (LS)</p>	<p>290 H  Ø 285 LS  370x370 </p>	<p>430x490x680 H 32 kg</p> <p>DS 37 DS 37 D DS 37 LS DS 37 LS D</p>
DS 40 LAVAGGIO SUPERIORE				
	<p>DOTAZIONE CESTI 2 X C121 1 X 10728 1 X 15060</p> 	<p>230 V ~ 50 Hz 3,2 kW</p>	<p>305 H  Ø 295  400x400 </p>	<p>460x545x715 H 38 kg</p> <p>DS 40 DS 40 D</p>
DS 50 2 PROGRAMMI				
	<p>DOTAZIONE CESTI 1 X C40 1 X C44 1 X 15060</p> 	<p>400 V 3N~ 50 Hz 5,2 kW</p>	<p>310 H  Ø 325  500x500 </p>	<p>595x610x845 H 61 kg</p> <p>DS 50 DS 50 D</p> <p>Filtri di superficie</p>

Modello	Tensione/Potenza	Capacità	Dimensioni	Codice
DS 40 T 	ELETTRONICA 4 PROGRAMMI 230 V ~ 50 Hz 3,2 kW	305 H  Ø 295  400x400 	460x545x715 H 38 kg	DS 40 T DS 40 T DA
DS 50 T 	ELETTRONICA 4 PROGRAMMI 400 V 3N ~ 50 Hz 5,2 kW	310 H  Ø 325  500x500 	595x610x845 H 61 kg	DS 50 T DS 50 T DA Filtri di superficie

OPZIONI

					XP	PS	DDE	DB	ST	
Modello	220-240 V 50 Hz	380-415 V 3N 50 Hz	220-240 V 3 50 Hz	60 Hz	Timer elettronico	Extra Potenza	Pompa Scarico	Dosatore detergente	Dosatore Brillantante	Soft Start
DS 35										
DS 35 D										
DS 37										
DS 37 D										
DS 37 LS										
DS 37 LS D										
DS 40										
DS 40 D										
DS 50 *										
DS 50 D										
DS 40 T										
DS 40 T DA										
DS 50 T										
DS 50 T DA										

D Depuratore incorporato

DA Depuratore automatico incorporato

LS Lavaggio superiore

T Tastiera a membrana

● Di serie

--- Non disponibile

□ Su richiesta

* Costruzione secondo norme UL-NSF su richiesta

XP Consigliato per alimentazione 8-55 °C . Per DS 40 solo con tensione trifase, DS 50 solo con tensione standard. Per altre tensioni contattateci

	DBE	CR	FS	PS+FS	PS+DDE +FS	TS	BT	WRAS	PAP
Modello	Dos. Brill. Peristaltico	Cesto Rotondo	Risc. Freddo	P.Scarico+ R.Freddo	PS-DDE+ R. Freddo	Sistema Thermostop	Break Tank	Wras	P.Aumento Pressione
DS 35									
DS 35 D									
DS 37									
DS 37 D									
DS 37 LS									
DS 37 LS D									
DS 40									
DS 40 D									
DS 50 *									
DS 50 D									
DS 40 T									
DS 40 T DA									
DS 50 T									
DS 50 T DA									

SOFT START Accensione progressiva della pompa di lavaggio

BT - WRAS Di serie

220-240 V 50 HZ Per DS 50 max resistenza boiler 4500 W








380-415 V 3N 50 HZ Per DS 40 solo con extra potenza






220-240 V 3 50 HZ Per DS 40 D in caso di tensione speciale e presenza di PS, il DDE non è disponibile

Compatibilità di ogni opzione da confermare previa verifica del produttore

Alimentazione acqua 55 °C

Marchio EAC su richiesta

	Descrizione	Capacità	Dimensioni	Codice		
	CESTO BICCHIERI		350x350x110 H	10730		
			400x400x135 H	C 121		
			370x370x130 H	C 10		
	CESTO BICCHIERI INCLINATO	Ø 85 max Ø 10 max	370x370x210 H	C 39		
			500x500x200 H	C 26		
	CESTO BICCHIERI CON SUPPORTO BICCHIERE E COPERCHIO ANTI-RIBALTAMENTO		500x500x235 H	C 135		
	CESTO BICCHIERI INCLINATO	Ø 90 max Ø 120 max	400x400x185 H	C 123		
			400x400x160 H	C 79		
	CESTO MAGLIA LARGA	Per bicchieri	500x500x105 H	C 44		
	CESTO BICCHIERI TONDO		Cesto	Ø 350x105 H	C 21	
			Supporto	350x350	C 36	
			Cesto	Ø 370x120 H	C 07	
	PORTA CESTO TONDO			Supporto	370x370	C 37
				Cesto	Ø 400x145 H	C 16
				Supporto	400x400	C 38
	ALZATINA PER SUPPORTO BICCHIERI	Per supporto bicchieri (C112-C113-C114)	500x500x50 H	C111		
	SUPPORTO BICCHIERI	5x5 Bicchieri Ø 87 mm (per C111)	500x500x50 H	C 112		
	SUPPORTO BICCHIERI	4x4 Bicchieri Ø 110 mm (per C111)	500x500x50 H	C 113		
	SUPPORTO BICCHIERI	6x6 Bicchieri Ø 72 mm (per C111)	500x500x50 H	C 114		

	Descrizione	Capacità	Dimensioni	Codice	
	CESTO PIATTI	18 piatti	500x500x105 H	C 40	
	CESTO PIATTI	10 piatti	370x370x100 H	C 03	
		12 piatti	400x400x120 H	C 31	
	SUPPORTO PIATTINI	14 piattini	300x100x90 H	10728	
	INSERTO POSATE		Ø 120x120 H	15060	
	SUPPORTO	Supporto inox	592x535x500 H	999900517	
	LAVELLO PER MODELLI A INCASSO	Vasca 500x400x300H	1200x700x850 H	A 20	
	DEPURATORE	12 l	Ø 200x500 H	D 1	
	DEPURATORE AUTOMATICO	12 l (max 800 l)	315x510x685 H	D 2	

* Gabbia in legno +2% minimo + €

Misure speciali su richiesta per tavoli e rulliere

Tavoli rappresentati in versione destra-sinistra



DIHR ALI GROUP SRL

Via del Lavoro, 28

I - 31033 Castelfranco Veneto (TV)

T: +39 0423 7344

F: +39 0423 720442

E: dihr@dihr.com

Service:

T. +39 0423 734548

F: +39 0423 734519

E: service@dihr.com

www.dihr.com

Edition 09.2023

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence