



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN					
MASSE					
Breite	600 mm				
Tiefe	610 mm				
Höhe	850 mm				
NETTOGEWICHT (Basisversion)	70 kg				
STROMANSCHLUSS	400V 3N 50Hz (380/400V 3 60Hz "Marina")				
GESAMTANSCHLUSSWERT	6650 W				
WASSERHÄRTE	2-8 °f				
FLIESSWASSERDRUCK	200-400 kPa				
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE					
nutzbarer Halsdurchmesser / max. Flaschendurchmesser	16 + 50 mm / 113 mm				
Flaschenhöhe	325 mm				
KÖRBE ABMESSUNGEN	500 x 500 mm				
KORBAUSSTATTUNG	1 x DWC140 - 1 x DWC44				
WASCHZYKLEN (s)	1(80")	2(100")	3(180")	4(240")	
FLIESSWASSER 55°C					
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	45	36	20	15	
FLIESSWASSER 10°C					
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	15	10	10	10	
WASSERVERBRAUCH	5 l		6,5 l		
BOILERINHALT			11 l		
BOILERHEIZUNG			6000 W		
NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR	70 °C		85 °C		
TANKINHALT			16,5 l		
TANKHEIZUNG			2700 W (2230W "Marina")		
TANKTEMPERATUR			55 °C		
WASCHPUMPENLEISTUNG			650 W (340 l/min***)		
ABLAUFpumpe (optional)			25 W h MAX scarico 0,8 m (40 l/min***)		
LÄRM			61,3 ± 0,7 dB(A)		

(*) MIT TERMOSTOP (*) MAX PUMPENLEISTUNG**

(1) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi del riscaldamento del risciacquo finale e del lavaggio, fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.