



	WASSERZUGANG 3/4" GAS		WASSERABLAUF Ø 24mm		STROMANSCHLUSS
--	-----------------------	--	---------------------	--	----------------

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		STD		
MASSE				
Breite		400 mm		
Tiefe		495 mm		
Höhe		595 mm		
NETTOGEWICHT (Basisversion)		28 kg		
STROMANSCHLUSS		230V 50Hz		
GESAMTANSCHLUSSWERT		2590 W		
WASSERHÄRTE		2-8 °F		
FLIESSWASSERDRUCK		200-400 kPa		
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE				
Max Teller Durchmesser		--- mm		
Gläserhöhe		195 mm		
KÖRBE ABMESSUNGEN		350X350 mm		
KORBAUSSTATTUNG		2X10730- 1X10728 - 1X15060		
WASCHZYKLEN	(s)	1<90>	2<120>	3<180>
FLIESSWASSER 55°C				
Leistung(*) ⁽¹⁾	Körbe/Stunde	38	30	20
FLIESSWASSER 10°C				
Leistung(*) ⁽¹⁾	Körbe/Stunde	17	17	17
WASSERVERBRAUCH (bei 200kPa)		1.4 L		
BOILERINHALT		2.5 L		
BOILERHEIZUNG		2400 W		
NASHPÜLUNGSTEMPERATUR		85°C		
TANKINHALT		9.5 L		
TANKHEIZUNG		1250 W		
TANKTEMPERATUR		55°C		
WASCHPUMPENLEISTUNG		190 W (<120 L/min***)		
ABLAUFPUMPE (optional)		25 W h MAX ablauf 0.8m (<40 L/min***)		
LÄRM		60.6±0.7 dB(A)		

(*) MIT TERMOSTOP

(***)MAX PUMPENLEISTUNG

(†) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.