



	WASSERZUGANG 3/4" GAS		WASSERABLAUF Ø 24mm		STROMANSCHLUSS
--	-----------------------	--	---------------------	--	----------------

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	STANDARD		
MASSE			
Breite	450 mm		
Tiefe	535 mm		
Höhe	710 mm		
NETTOGEWICHT (Basisversion)	37 kg		
STROMANSCHLUSS	230V 50Hz		
GESAMTANSCHLUSSWERT	2590 W		
WASSERHÄRTE	2-8 °F		
FLIESSWASSERDRUCK	200-400 kPa		
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE			
Max Teller Durchmesser (LS- Version)	295mm		
Gläserhöhe	305mm		
KÖRBE ABMESSUNGEN	400X400mm		
KORBAUSSTATTUNG	2XC121 - 1X10728 - 1X15060		
WASCHZYKLEN (s)	1<90>	2<120>	3<180>
FLIESSWASSER 55°C			
Leistung(*) ^(†) Körbe/Stunde	31	30	20
FLIESSWASSER 10°C			
Leistung(*) ^(†) Körbe/Stunde	14	14	14
WASSERVERBRAUCH (bei 200kPa)	1.8 L		
BOILERINHALT	3.4 L		
BOILERHEIZUNG	2400 W		
NASHPÜLUNGTEMPERATUR	85°C		
TANKINHALT	14.5 L		
TANKHEIZUNG	1250 W		
TANKTEMPERATUR	55°C		
WASCHPUMPENLEISTUNG	190 W (120 L/min ^{***})		
ABLAUFPUMPE (optional)	25 W h MAX ablauf 0.8m (40 L/min ^{***})		
LÄRM	60.6 (dB(A)±0.7)		

(*) MIT TERMOSTOP

(***)MAX PUMPENLEISTUNG

(†) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.