



	WASSERZUGANG 3/4" GAS		WASSERABLAUF Ø 24mm		STROMANSCHLUSS
--	-----------------------	--	---------------------	--	----------------

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	STANDARD
MASSE	
Breite	450 mm
Tiefe	535 mm
Höhe	700 mm
NETTOGEWICHT (Basisversion)	37 kg
STROMANSCHLUSS	230V 50Hz
GESAMTANSCHLUSSWERT	2590 W
WASSERHÄRTE	2-8 °F
FLIESSWASSERDRUCK	200-400 kPa
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE	
Max Teller Durchmesser (LS- Version)	295mm
Gläserhöhe	305mm
KÖRBE ABMESSUNGEN	400X400mm
KORBAUSSTATTUNG	2XC121 - 1X10728 - 1X15060
WASCHZYKLEN (s)	1 (120)
FLIESSWASSER 55°C	
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	30
FLIESSWASSER 10°C	
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	16
WASSERVERBRAUCH (bei 200kPa)	1.8 L
BOILERINHALT	3.4 L
BOILERHEIZUNG	2400 W
NASHPÜLUNGTEMPERATUR	85°C
TANKINHALT	14.5 L
TANKHEIZUNG	1250 W
TANKTEMPERATUR	55°C
WASCHPUMPENLEISTUNG	190 W (120 L/min ^{***})
ABLAUFPUMPE (optional)	25 W h MAX ablauf 0.8m (40 L/min ^{***})
LÄRM (dB(A)±0.7)	60.6(CF) 61.2(LS)

(*) MIT TERMOSTOP

(***)MAX PUMPENLEISTUNG

(¹) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.