



Données techniques	STD		
Dimensions externes			
Largeur	590 mm		
Profondeur	600 mm		
Hauteur(pieds vissés)	850 mm		
Poids net (version basic)	56.5 kg		
Voltage	230V 50Hz		
Puissance max. absorbée	3200 W		
Dureté de l'eau	2-8 °F		
Pression de l'eau d' alimentation	200-400 kPa		
Passage utile et paniers			
Diamètre assiettes	345 mm		
Hauteur verres	320 mm		
Dimension paniers	500X500 mm		
Paniers inclus	1XC40 - 1XC44 - 1X15060		
N° cycles (s)	1(90)	2(120)	3(180)
Alimentation eau 55°C			
production paniers(*) ⁽¹⁾ Paniers/h	29	29	20
Alimentation eau 10°C			
production paniers(*) ⁽¹⁾ Paniers/h	12	12	12
Consommation eau par cycle (pression hydrique 200kPa)	2.3 L		
Débit surchauffeur	5.7 L		
Résistance surchauffeur	2800 W		
Témpérature rinçage (fixé)	85°C		
Débit cuve	29 L		
Résistance cuve	1250 W		
Témpérature cuve (fixé)	55°C		
Puissance pompe	400 W (--- L/min ^{***})		
Pompe de vidange (option)	25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min ^{***})		
Bruit	63 dB(A)		

(*) avec thermo stop de série

(***) Débit maximum pompe

(†) En cas d'alimentation avec eau froide et/ou dans le cas de nombreux lavages consécutifs, les temps d'échauffement de l'eau du rinçage final pourraient s'allonger pour atteindre la température optimale. Par conséquent, le temps total du cycle de lavage pourrait augmenter.