



	WASSERZUGANG 3/4" GAS		WASSERABLAUF Ø 24mm		STROMANSCHLUSS
---	------------------------------	---	----------------------------	---	-----------------------

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	STANDARD	DREIPHASIG	UK
MASSE			
Breite		460mm	
Tiefe		545mm	
Höhe		715mm	
NETTOGEWICHT (Basisversion)		38 kg	
STROMANSCHLUSS	230V 50Hz	400V 3N 50Hz	240V 50Hz
GESAMTANSCHLUSSWERT	3200 W	4400 W	3010 W
WASSERHÄRTE		2-8 °F	
FLIESSWASSERDRUCK		200-400 kPa	
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE			
Max Teller Durchmesser		295mm	
Gläserhöhe		305mm	
KÖRBE ABMESSUNGEN		400X400mm	
KORBAUSSTATTUNG		2XC121 - 1X10728 - 1X15060	
WASCHZYKLEN (s)		1(120)	
FLIESSWASSER 55°C			
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde		30	
FLIESSWASSER 10°C			
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	16	22	14
WASSERVERBRAUCH (bei 200kPa)		1.8 L	
BOILERINHALT		3.4 L	
BOILERHEIZUNG	2800 W	4000 W	2610 W
NASHSPÜLUNGTEMPERATUR		85°C	
TANKINHALT		15.5 L	
TANKHEIZUNG		1250 W	
TANKTEMPERATUR		55°C	
WASCHPUMPENLEISTUNG		400 W (185 L/min ^{***})	
ABLAUFpumpe (optional)		25 W h MAX ablauf 0.8m (40 L/min ^{***})	
LÄRM		61.2 (dB(A)±0.7)	

(*) MIT TERMOSTOP

(***) MAX PUMPENLEISTUNG

(*) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.