



	WASSERZUGANG 3/4\"/>
--	----------------------

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	STANDARD	
MASSE		
Breite	595 mm	
Tiefe	610 mm	
Höhe	845 mm	
NETTOGEWICHT (Basisversion)	61 kg	
STROMANSCHLUSS	400V 3N 50Hz	
GESAMTANSCHLUSSWERT	5150 W	
WASSERHÄRTE	2-8 °F	
FLIESSWASSERDRUCK	200-400 kPa	
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE		
Max Teller Durchmesser	325 mm	
Gläserhöhe	310 mm	
KÖRBE ABMESSUNGEN	500X500 mm	
KORBAUSSTATTUNG	1XC40 - 1XC44 - 1X15060	
WASCHZYKLEN (s)	1 (120)	2 (180)
FLIESSWASSER 55°C		
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	30	20
FLIESSWASSER 10°C		
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	21	20
WASSERVERBRAUCH (bei 200kPa)	2.3 L	
BOILERINHALT	5.7 L	
BOILERHEIZUNG	4500 W	
NASHPÜLUNGSTEMPERATUR	85°C	
TANKINHALT	27 L	
TANKHEIZUNG	2700 W	
TANKTEMPERATUR	55°C	
WASCHPUMPENLEISTUNG	650 W (340 L/min***)	
ABLAUFPUMPE (optional)	25 W h MAX ablauf 0,8m (40 L/min***)	
LÄRM	59.3 dB(A)	

(*) MIT TERMOSTOP

(***)MAX PUMPENLEISTUNG

(¹) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.