

WASSERZUGANG 3/4\"GAS




WASSERABLAUF Ø 24mm



STROMANSCHLUSS

PIEDINO "MARINA" "MARINA" FOOT



| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN                |   |        |           |           |
|---|---|--------|-----------|-----------|
| <b>MASSE</b>                            |   |        |           |           |
| Breite                                  | 600 mm                                    |        |           |           |
| Tiefe                                   | 610 mm                                    |        |           |           |
| Höhe                                    | 850 mm                                    |        |           |           |
| NETTOGEWICHT (Basisversion)             | 63,5 kg                                   |        |           |           |
| STROMANSCHLUSS                          | 400V 3N 50Hz ( 380/400V 3 60Hz "Marina" ) |        |           |           |
| GESAMTANSCHLUSSWERT                     | 5150 W                                    |        |           |           |
| WASSERHÄRTE                             | 2-8 °f                                    |        |           |           |
| FLIESSWASSERDRUCK                       | 200-400 kPa                               |        |           |           |
| <b>EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE</b>           |   |        |           |           |
| Max Teller Durchmesser                  | 340 mm                                    |        |           |           |
| Gläserhöhe                              | 325 mm/GASTRONORM                         |        |           |           |
| KÖRBE ABMESSUNGEN                       | 500X500 mm                                |        |           |           |
| KORBAUSSTATTUNG                         | 1XC40 - 1XC44 - 1X15060                   |        |           |           |
| WASCHZYKLEN (sek)                       | 1 (60)                                    | 2 (90) | 3 (180)** | 4 (630)** |
| <b>FLIESSWASSER 55°C</b>                |   |        |           |           |
| Leistung(*) <sup>(1)</sup> Körbe/Stunde | 43  | 40     | 20        | 5         |
| <b>FLIESSWASSER 10°C</b>                |   |        |           |           |
| Leistung(*) <sup>(1)</sup> Körbe/Stunde | 20  | 20     | 18        | 5         |
| WASSERVERBRAUCH (bei 200kPa)            | 2,3 l                                     |        |           |           |
| BOILERINHALT                            | 5,7 l                                     |        |           |           |
| BOILERHEIZUNG                           | 4500 W                                    |        |           |           |
| NASHPÜLUNGSTEMPERATUR                   | 85°C                                      |        | 90°C      |           |
| TANKINHALT                              | 16,5 l                                    |        |           |           |
| TANKHEIZUNG                             | 2700 W ( 2230W "Marina" )                 |        |           |           |
| TANKTEMPERATUR                          | 55°C                                      |        | 70°C      |           |
| WASCHPUMPENLEISTUNG                     | 650 W (340 l/min***)                      |        |           |           |
| ABLAUFPUMPE (optional)                  | 25 W h MAX Ablauf 0,8 m (40 l/min***)     |        |           |           |
| LÄRM                                    | 61,3±0,7 dB(A)                            |        |           |           |

**(\*) MIT TERMOSTOP (\*\*) MIT 70°C IM TANK (\*\*\*) MAX PUMPENLEISTUNG**

(1)Bei Kaltwasserversorgung und / oder bei mehreren aufeinanderfolgenden Waschzyklen können die Aufheizzeiten der Klarspülung und des Waschganges verlängert werden, bis die optimale Temperatur erreicht ist. Folglich kann sich die Gesamtzeit des Waschzyklus erhöhen.