


PIEDINO "MARINA" "MARINA" FOOT

	WASSERZUGANG 3/4" GAS		WASSERABLAUF Ø 24mm		STROMANSCHLUSS
--	-----------------------	--	---------------------	--	----------------



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN							
<b>MASSE</b>							
Breite		600 mm					
Tiefe		610 mm					
Höhe		850 mm					
NETTOGEWICHT (Basisversion)		65 kg					
STROMANSCHLUSS		400V 3N 50Hz ( 380/400V 3 60Hz "Marina" )					
GESAMTANSCHLUSSWERT		5150 W					
WASSERHÄRTE		2-8 °f					
FLIESSWASSERDRUCK		200-400 kPa					
<b>EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE</b>							
Max Teller Durchmesser		340 mm					
Gläserhöhe		325 mm/GASTRONORM					
KÖRBE ABMESSUNGEN		500X500 mm					
KORBAUSSTATTUNG		1XC40 - 1XC44 - 1X15060					
WASCHZYKLEN	(s)	1(60)	2(90)	3(120)	4(180)	5(180**)	6(630**)
FLIESSWASSER 55°C							
Leistung(*) <sup>(1)</sup>	Körbe/Stunde	60	40	30	20	20	5
FLIESSWASSER 10°C							
Leistung(*) <sup>(1)</sup>	Körbe/Stunde	25	23	30	20	20	5
WASSERVERBRAUCH		2,8 l					
BOILERINHALT		11 l					
BOILERHEIZUNG		4500 W					
NASHPÜLUNGSTEMPERATUR		70°C	85°C			90°C	
TANKINHALT		16,5 l					
TANKHEIZUNG		2700 W ( 2230W "Marina" )					
TANKTEMPERATUR		55°C				70°C	
WASCHPUMPENLEISTUNG		650 W (340 l/min***)					
ABLAUFPUMPE (optional)		25 W h MAX Ablauf 0,8 m (40 l/min***)					
LÄRM		61,3±0,7 dB(A)					

**(\*) MIT TERMOSTOP (\*\*) MIT 70°C IM TANK (\*\*\*) MAX PUMPENLEISTUNG**

(1) Bei Kaltwasserversorgung und / oder bei mehreren aufeinanderfolgenden Waschzyklen können die Aufheizzeiten der Klarspülung und des Waschganges verlängert werden, bis die optimale Temperatur erreicht ist. Folglich kann sich die Gesamtzeit des Waschzyklus erhöhen.