

WASSERZUGANG 3/4" GAS




WASSERABLAUF Ø 24mm



STROMANSCHLUSS

PIEDINO "MARINA" "MARINA" FOOT



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
<b>MASSE</b>				
Breite	600 mm			
Tiefe	610 mm			
Höhe	850 mm			
NETTOGEWICHT (Basisversion)	63.5 kg			
STROMANSCHLUSS	400V 3N 50Hz ( 380/400V 3 60Hz "Marina" )			
GESAMTANSCHLUSSWERT	5150 W			
WASSERHÄRTE	2-8 °f			
FLIESSWASSERDRUCK	200-400 kPa			
<b>EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE</b>				
Max Teller Durchmesser	340 mm			
Gläserhöhe	325 mm/GASTRONORM			
KÖRBE ABMESSUNGEN	500X500 mm			
KORBAUSSTATTUNG	1XC40 - 1XC44 - 1X15060			
WASCHZYKLEN (sek)	1 (60)	2 (90)	3 (120)	4 (180)
<b>FLIESSWASSER 55°C</b>				
Leistung(*) <sup>(1)</sup> Körbe/Stunde	60	40	30	20
<b>FLIESSWASSER 10°C</b>				
Leistung(*) <sup>(1)</sup> Körbe/Stunde	24	20	20	20
WASSERVERBRAUCH (bei 200kPa)	2.3 l			
BOILERINHALT	5.7 l			
BOILERHEIZUNG	4500 W			
NASHPÜLUNGSTEMPERATUR	70°C		85°C	
TANKINHALT	16.5 l			
TANKHEIZUNG	2700 W ( 2230W "Marina" )			
TANKTEMPERATUR	55°C			
WASCHPUMPENLEISTUNG	650 W (340 l/min***)			
ABLAUFPUMPE (optional)	25 W h MAX Ablauf 0.8 m (40 l/min***)			
LÄRM	61,3±0.7 dB(A)			

(\*) MIT TERMOSTOP

(\*\*\*)MAX PUMPENLEISTUNG

(†) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.