



	WASSERZUGANG 3/4\"/>
	WASSERABLAUF Ø 24mm
	STROMANSCHLUSS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
MASSE	
Breite	590 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	850 mm
NETTOGEWICHT (Basisversion)	56.5 kg
STROMANSCHLUSS	400V 3N 50Hz (230/60 - 230/3/60)
GESAMTANSCHLUSSWERT	5150 W
WASSERHÄRTE	2-8 °F
FLIESSWASSERDRUCK	200-400 kPa
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE	
Max Teller Durchmesser	345 mm
Gläserhöhe	320 mm
KÖRBE ABMESSUNGEN	500X500 mm
KORBAUSSTATTUNG	1XC40 - 1XC44 - 1X15060
WASCHZYKLEN (s)	1 (120) 2 (180)
FLIESSWASSER 55°C	
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	30 20
FLIESSWASSER 10°C	
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	21 20
WASSERVERBRAUCH (bei 200kPa)	2.3 L
BOILERINHALT	5.7 L
BOILERHEIZUNG	4500 W
NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR	85°C
TANKINHALT	29 L
TANKHEIZUNG	2700 W
TANKTEMPERATUR	55°C
WASCHPUMPENLEISTUNG	650 W (340 L/min ^{***})
ABLAUFPUMPE (optional)	25 W h MAX ablauf 0.8m (40 L/min ^{***})
LÄRM	63 dB(A)

(*) MIT TERMOSTOP

(***)MAX PUMPENLEISTUNG

(¹) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.