


PIEDINO MARINA / MARINA FOOT


(***) MIN 130-MAX 200

	ENTRATA ACQUA 3/4" GAS
	SCARICO ACQUA Ø 24mm
	ALLACCIAMENTO ELETTRICO

DATI TECNICI	
DIMENSIONI ESTERNE	
larghezza	720 mm
profondita'	735 mm
altezza (piedino avvitato)	1445/1880 (capotta aperta) mm
PESO (versione base)	100 kg
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V 3N 50Hz
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	6550 W
DUREZZA ACQUA	2-8 °F
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa
ALTEZZA UTILE & CESTI	
diametro piatti	410 mm
vassoi	GASTRONORM 1/1 (530x325)
DIMENSIONE CESTI 500X500 mm	
DOTAZIONE CESTI 1XC40 - 1XC44 - 1X15060	
N° CICLI (s)	1(90)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C	
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	40
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C	
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	20
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa) 2.8 l	
CAPACITA' BOILER 5,7 l	
RESISTENZA BOILER 6000 W	
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO 85°C	
CAPACITA' VASCA 30 l	
RESISTENZA VASCA 2700 W	
SET. TEMPERATURA VASCA 55°C	
POTENZA POMPA 550 W (---- L/min***)	
pompa scarico (optional) 25 W h MAX scarico 0.8m(40 L/min***)	
RUMOROSITA' 63,6±0.7 dB(A)	

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(***) PORTATA MASSIMA

(¹) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.