



(***) MIN 130-MAX 200 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MASSE

Breite	720 mm
Tiefe	735 mm
Höhe	1445/1880 (bei geöffneter Haube) mm

NETTOGEWICHT (Basisversion)

115 kg

STROMANSCHLUSS

400V 3N 50Hz (380/400V 3 60Hz "Marina")

GESAMTANSCHLUSSWERT

10490 W

WASSERHÄRTE

2-8 °F

FLIESSWASSERDRUCK

200-400 kPa

EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE

Max Teller Durchmesser	410 mm
Max Tablethöhe	GASTRONORM 1/1 (530x325)

KÖRBE ABMESSUNGEN

500X500 mm

KORBAUSSTATTUNG

2XC40 - 1XC44 - 2X15060

WASCHZYKLEN

(s)	1 (50)	2 (90)	3 (180)**	4 (630)**	----
-----	--------	--------	-----------	-----------	------

FLIESSWASSER 55°C

Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	60	40	20	5	----
---	----	----	----	---	------

FLIESSWASSER 10°C

Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	30	30	20	5	----
---	----	----	----	---	------

WASSERVERBRAUCH (bei 200kPa)

2.8 L

BOILERINHALT

10 L

BOILERHEIZUNG

9000 W

NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR

85°C

90°C

TANKINHALT

42 L

TANKHEIZUNG

2700 W

TANKTEMPERATUR

55°C

70°C

PUMPENLEISTUNG

1490 W (800 L/min***)

ABLAUFpumpe (optional)

25 W (40 L/min***)

LÄRM

66,4±0.7 dB(A)

(*) MIT TERMOSTOP () MIT 70°C IM TANK (***) MAX PUMPENLEISTUNG**

(1) Bei Kaltwasserversorgung und / oder bei mehreren aufeinanderfolgenden Waschzyklen können die Aufheizzeiten der Klarspülung und des Waschgangs verlängert werden, bis die optimale Temperatur erreicht ist. Folglich kann sich die Gesamtzeit des Waschzyklus erhöhen.