



TECNISCHE EIGENSCHAFTEN							
<b>MASSE</b>							
Breite		800 mm					
Tiefe		735 mm					
Höhe		1490/1961 (capotta aperta) mm					
<b>NETTOGEWICHT (Basisversion)</b>		120 kg					
<b>STROMANSCHLUSS</b>		400V 3N 50Hz (380/400V 3 60Hz "Marina")					
<b>GESAMTANSCHLUSSWERT</b>		10490 W					
<b>WASSERHÄRTE</b>		2-8 °f					
<b>FLIESSWASSERDRUCK</b>		200-400 kPa					
<b>EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE</b>							
Max Teller Durchmesser		310 mm					
Max Tablethöhe		GASTRONORM 1/1 (530x325)					
<b>KÖRBE ABMESSUNGEN</b>		600 x 500 mm					
<b>KORBAUSSTATTUNG</b>		DWC136 - DWC137 - DWC138 - 2 x 15060					
<b>WASCHZYKLEN</b>	(s)	1 (50)	2 (90)	3 (120)	4 (180)	5 (180**)	6 (630**)
<b>FLIESSWASSER 55°C</b>							
Leistung(*) <sup>(1)</sup>	Körbe/Stunde	72	40	30	20	20	5
<b>FLIESSWASSER 10°C</b>							
Leistung(*) <sup>(1)</sup>	Körbe/Stunde	35	35	30	20	20	5
<b>WASSERVERBRAUCH</b>		2,6 l					
<b>BOILERINHALT</b>		15 l					
<b>BOILERHEIZUNG</b>		9000 W					
<b>NASHPÜLUNGSTEMPERATUR</b>		85°C			90°C		
<b>TANKINHALT</b>		42 l					
<b>TANKHEIZUNG</b>		2700 W					
<b>TANKTEMPERATUR</b>		55°C					
<b>PUMPENLEISTUNG</b>		1490 W (800 l/min ***)					
<b>ABLAUFPUMPE (optional)</b>		25 W (40 l/min ***)					
<b>LÄRM</b>		66,4±0,7 dB(A)					

**(\*) MIT TERMOSTOP (\*\*) MIT 70°C IM TANK (\*\*\*) MAX PUMPENLEISTUNG**

(<sup>1</sup>) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.