



	WASSERZUGANG 3/4" GAS
	WASSERABLAUF Ø 28mm
	STROMANSCHLUSS

(***) MIN 130-MAX 200 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN						
MASSE						
Breite		720 mm				
Tiefe		735 mm				
Höhe		1445/1915 (bei geöffneter Haube) mm				
NETTOGEWICHT (Basisversion)		104 kg				
STROMANSCHLUSS		400V 3N 50Hz				
GESAMTANSCHLUSSWERT		10490 W				
WASSERHÄRTE		2-8 °F				
FLIESSWASSERDRUCK		200-400 kPa				
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE						
Max Teller Durchmesser		410 mm				
Max Tablethöhe		600X400 mm				
KÖRBE ABMESSUNGEN		500X500+Besonderer Korb aus Edelstahl 500X600 mm				
KORBAUSSTATTUNG		1XC44 - 1XC86/A - 1X11600054				
WASCHZYKLEN	(s)	1 (50)	2 (90)	3 (120)	4 (180)	----
FLIESSWASSER 55°C						
Leistung(*) ⁽¹⁾	Körbe/Stunde	72	40	30	20	--
FLIESSWASSER 10°C						
Leistung(*) ⁽¹⁾	Körbe/Stunde	35	35	30	20	--
WASSERVERBRAUCH		2.6 l				
BOILERINHALT		15 l				
BOILERHEIZUNG		9000 W				
NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR		85°C				
TANKINHALT		42 l				
TANKHEIZUNG		2700 W				
TANKTEMPERATUR		55°C				
PUMPENLEISTUNG Spülung/Nachspülung		1490 W (800 l/min ^{***})				
ABLAUFPUMPE (optional)		25 W (40 l/min ^{***})				
LÄRM		66,4±0.7 dB(A)				

(*) MIT TERMOSTOP

(***) MAX PUMPENLEISTUNG

(†) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.