



Données techniques				
Dimensions externes				
Largeur	600 mm			
Profondeur	680 mm			
Hauteur(pieds vissés)	850 mm			
Poids net (version basic)	67.5 kg			
Voltage	400V 3N 50Hz			
Puissance max. absorbée	6650 W			
Dureté de l'eau	2-8 °f			
Pression de l'eau d'alimentation	200-400 kPa			
Passage utile et paniers				
Diamètre assiettes	400 mm			
Hauteur max paniers	400 mm/EURONORM			
Dimension paniers	500X500 mm			
Paniers inclus	1XC86/A - 1XC44 - 1X575005 - 1x575010			
N° cycles (s)	1 (60)	2 (90)	3 (120)	4 (180)
Alimentation eau 55°C				
production paniers(*) ⁽¹⁾ Paniers/h	53	40	30	20
Alimentation eau 10°C				
production paniers(*) ⁽¹⁾ Paniers/h	25	25	25	20
Consommation eau par cycle (pression hydrique 200kPa)	2.3 l			
Débit surchauffeur	5.7 l			
Résistance surchauffeur	6000 W			
Témpérature rinçage (fixé)	85°C			
Débit cuve	16.5 l			
Résistance cuve	2700 W			
Témpérature cuve (fixé)	55°C			
Puissance pompe	650 W (340 l/min ^{***})			
Pompe de vidange (option)	25 W h MAX vidange 0.8 m (40 l/min ^{***})			
Bruit	61,3±0.7 dB(A)			

(*) avec thermo stop de série

(***) Débit maximum pompe

(¹) En cas d'alimentation avec eau froide et/ou dans le cas de nombreux lavages consécutifs, les temps d'échauffement de l'eau du rinçage final pourraient s'allonger pour atteindre la température optimale. Par conséquent, le temps total du cycle de lavage pourrait augmenter.