



	WASSERZUGANG 3/4" GAS
	WASSERABLAUF Ø 32 - Ø 40
	WASSERABLAUF (ABLAUFPUMPE) Ø 32mm
	STROMANSCHLUSS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
MASSE				
Breite	840 mm			
Tiefe	885 mm			
Höhe	1800/2035mm (Bei geöffneter Tür)			
NETTOGEWICHT (Basisversion)	202 kg			
STROMANSCHLUSS	400V 3N 50Hz			
GESAMTANSCHLUSSWERT	12500 W			
WASSERHÄRTE	2-8 °F			
FLIESSWASSERDRUCK	200-400 kPa			
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE				
Max Korbhöhe	645 mm			
KÖRBE ABMESSUNGEN	700x700 mm			
KORBAUSSTATTUNG	1XC86/A - 1XC97/A - 1X91100			
WASCHZYKLEN (min)	1 (3)	2 (6)	3 (9)	4 (12)
FLIESSWASSER 55°C				
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	20	10	6	5
FLIESSWASSER 10°C				
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	20	10	6	5
WASSERVERBRAUCH	4,3 L			
BOILERINHALT	15 L			
BOILERHEIZUNG	9000 W			
NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR	85°C			
TANKINHALT	82 L			
TANKHEIZUNG	6000 W			
TANKTEMPERATUR	55°C			
WASCHPUMPENLEISTUNG	1750 W (800 l/min ^{***}) x 2			
LEISTUNG DER NACHSPÜLPUMPE	250 W (150 l/min ^{***})			
ABLAUFPUMPE (optional)	190 W (120 l/min ^{***})			
LÄRM	69,9 dB(A)			

(*) MIT TERMOSTOP

(***)MAX PUMPENLEISTUNG

(¹) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.