



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MASSE

Breite	1490 mm
Tiefe	885 mm
Höhe	1970/2295mm (Bei geöffneter Tür)

NETTOGEWICHT (Basisversion)

340 kg

STROMANSCHLUSS

400V 3N 50Hz

GESAMTANSCHLUSSWERT

14800 W

WASSERHÄRTE

2-8 °F

FLIESSWASSERDRUCK

200-400 kPa

EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE

Max Korbhöhe	820 mm			
KÖRBE ABMESSUNGEN	1350x725 mm			
KORBAUSSTATTUNG	1XC86/A - 1XC97/A - 1X93600			
WASCHZYKLEN (min)	1 (3)	2 (6)	3 (9)	4 (12)

FLIESSWASSER 55°C

Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	20	10	6	5
---	----	----	---	---

FLIESSWASSER 10°C

Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	10	10	6	5
---	----	----	---	---

WASSERVERBRAUCH

8,6 L

BOILERINHALT

20 L

BOILERHEIZUNG

9000 W

NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR

85°C

TANKINHALT

148 L

TANKHEIZUNG

9000 W

TANKTEMPERATUR

55°C

WASCHPUMPENLEISTUNG

 2900 W (950 L/min^{***}) x 2

LEISTUNG DER NACHSPÜLPUMPE

 250 W (150 L/min^{***}) x 2

ABLAUFPUMPE (optional)

 190 W (120 L/min^{***})

LÄRM

71,9 dB(A)

(*) MIT TERMOSTOP

(***)MAX PUMPENLEISTUNG

(¹) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.